

# HERREGÅRD TERRASSEBEIS

## OLJEBASERT

Herregård Terrassebeis oljebasert to rozpuszczalnikowa bejca przeznaczona do stosowania na zewnątrz na tarasach i meblach ogrodowych z impregnowanego drewna. Zawiera pigmenty i stabilizator UV, który chroni drewno przed degradacją promieni słonecznych i chroni przed czarnymi grzybami. Herregård Terrassebeis oljebasert na bazie oleju jest trwały, dobrze wnika i zapobiega pękaniu podłoża. Może być również stosowany na drewno modrzewiowe, ale tylko 1 warstwa.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Rozpuszczalnik na bazie alkidu wysokiej jakości
Kolor:	Baza C i baza żółta transparentna, możliwość barwienia w pożądanym kolorze.
Połysek:	Okolo 8 (1 warstwa), okolo 25 (2 warstwy)
Lepkość (Ford Cup):	60-70" F4
Gęstość (kg/l):	0,9
Masa stała (poj. %):	Okolo 38

### DANE UŻYTKOWE

Metoda aplikacji:	Pędzel lub wałek. Nie nakładać natryskowo.
Rozcieńczanie / sposób mycia:	Nie rozcieńczać. Nafta
Zalecane zużycie:	Okolo 6-10 m <sup>2</sup> /litr, zależnie od rodzaju powierzchni.
Schnięcie (23 °C, 50 % R.H.):	12 godzin. Zależy od temperatury, wilgotności, warunków wiatrowych i grubości nałożonej warstwy.
Suchość kurzowa:	4 godziny. Zależy od temperatury, wilgotności, warunków wiatrowych i grubości nałożonej warstwy.
Minimalna tem. aplikacji °C	+8°C. Niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.

### SPOSÓB UŻYCIA

#### Przygotowanie

Podłoże musi być czyste i suche. Nowe, impregnowane drewno musi być suche przed obróbką. Może to potrwać od kilku tygodni do 2-3 miesięcy. Spłucz i zetrzyj wszelkie pozostałości po impregnacji. Umyj taras za pomocą Gjøco Terrassenens. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Pozwól dobrze wyschnąć przed dalszą obróbką.

#### Obróbka wstępna starego / wcześniej poddanego obróbce drewna

Umyj taras za pomocą Gjøco Terrassenens. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Powtórz zabieg na bardzo brudnych powierzchniach. Pozwól dobrze wyschnąć przed dalszą obróbką. Luźne plamy są usuwane, a szare, zniszczone powierzchnie muszą być szczotkowane lub szlifowane do świeżego drewna przed dalszą obróbką. Luźne kawałki i włókno drzewne / szare drewno mogą utrudniać penetrację i powodować tuszzenie.

Podczas czyszczenia tarasów z modrzewia, drzewa tropikalnego itp. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dostawcy dotyczącymi stosowania detergentów.

## Sposób użycia

Pojemniki o różnych numerach partii należy wymieszać przed użyciem, aby uniknąć różnic kolorów. Na nowe tarasy nakłada się 1 warstwę olejku Herregård Terrassbeis. Na tarasy, które stoją od ponad 1 roku, można nałożyć 2 warstwy. Na stare i zniszczone tarasy starsze niż 3 lata można nakładać do 3 warstw. Należy nakładać cienkimi warstwami, a kolejną warstwę nakładać, gdy pierwsza warstwa jest sucha w dotyku. Zbyt grube warstwy i / lub zbyt wiele warstw mogą powodować łuszczenie. Bejca powinna wsiąkać w podłoże i nie tworzyć filmów. Zetrzyj nadmiar bejcy niestrzępiącą się szmatką.

Jedna warstwa nadaje matowy wygląd, a 2 lub 3 warstwy nadają połysk.

Bejca będzie wyglądać inaczej w drewnie wokół sęków i bardziej miękkich części drzewa, co może dać inną barwę kolorów. Obróbka twardego i lekkiego drewna, takiego jak modrzew, może skutkować zmniejszoną trwałością. Brak wnikania w drewno. Na drewno modrzewia należy nakładać tylko 1 warstwę.

## Metoda aplikacji:

Bejcę nakłada się wałkiem lub pędzlem. Najlepsze wyniki osiąga się, nakładając pędzlem na całej długości deski, gdy bejca jest jeszcze mokre. Nakładaj 2-3 warstwy na całej długości.

Unikaj aplikacji przy silnym nasłonecznieniu, wilgotnej pogodzie i niskich temperaturach. Sprawdź, czy pierwszego dnia po aplikacji nie zapowiadają deszczu. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Zwróć szczególną uwagę na wiosnę i jesień w niskich temperaturach nocnych. Przygotuj plandekę na wypadek deszczu.

## Przechowywanie

Podczas przechowywania bejcy szczelnie zamknij pokrywę, aby zapobiec rozlaniu i odwodnieniu. Powinna być transportowana, przechowywana i przewożona w pozycji pionowej w suchym i zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu.

## Gospodarka odpadami

Ciekłej bejcy nie należy wylewać do kanałów ściekowych, ani w środowisku naturalnym, ale należy je dostarczyć do zatwierdzonego centrum odbioru niebezpiecznych odpadów.



---

## INNE INFORMACJE

Bejca na bazie oleju do tarasów jest przezroczystą bejcą, a na ostateczny kolor będzie miało wpływ podłoże i ilość naniesionej bejcy. Zrób próbę powłoki, aby upewnić się, że kolor jest odpowiedni. Nie zaleca się używania bejcy bez dodatku koloru / pigmentu łamliwego.

Wielkości opakowań: 2,7 litra.

---

## BEZPIECZEŃSTWO

Patrz osobna karta charakterystyki. Przeczytaj informacje na opakowaniu. Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A / f): 700 g / l (2010). Produkt zawiera <600 g / l LZO.

---

Informacje w tej karcie są oparte na testach laboratoryjnych i doświadczeniu praktycznym. Produkty Gjoco są uważane za półprodukty. Ponieważ warunki użytkowania produktów są często poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego innego niż jakość produktu. Produkty są dostarczane zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy i usług, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych danych bez uprzedniego powiadomienia. Ten arkusz danych zastępuje poprzednie wydania i jest automatycznie anulowany 5 lat po dacie wydania. Wydane przez Gjoco AS