

Gjøco Oljegrunning to podkład do użytku na zewnątrz, do ochrony drewna. Podkład bazuje na penetrujących alkidach i olejach. Zawiera środek konserwujący film, który zapobiega rozwojowi czarnego grzyba i glonów. Gjøco Oljegrunning jest idealny do gruntowania zewnętrznych paneli drewnianych ze świerku i sosny, zarówno nowego drewna, jak i drewna wystawionego na działanie czynników atmosferycznych z upływem czasu. Może być również stosowany na drewno impregnowane.

Dane fizyczne

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rodzaj: | Podkład na bazie oleju alkidowego i lnianego |
| Zabarwienie: | Przezroczysty i biały |
| Ciężar właściwy (kg/l): | Ok. 0,9 |
| Substancje stałe według objętości %: | Ok. 42 |

Zalecenia dotyczące stosowania

| | |
|--|--|
| Metody aplikacji: | Szczotka. Nie rozpylać. |
| Rozcieńczalnik / środek czyszczący: | Benzyna lakowa |
| Zalecana dawka zużycia: | 4-8 m ² w zależności od powierzchni |
| Czasy schnięcia (23°C, 50% wilg. wzgl.): | |
| Pyłosuchość: | 2 godziny. Czasy schnięcia są na ogół związane z cyrkulacją powietrza, temperaturę, grubość powłoki i liczbę warstw, i będzie to miało na nie odpowiedni wpływ. |
| Odstęp między warstwami (v/23°C), minimum: | 24 godziny. Czasy schnięcia są na ogół związane z cyrkulacją powietrza, temperaturę, grubość powłoki i liczbę warstw, i będzie to miało na nie odpowiedni wpływ. |
| Minimalna temperatura aplikacji: | Można stosować poniżej +5°C, ale podłoże musi być suche i bezszronowe. Niskie temperatury znacznie wydłużą czas schnięcia. |

Przygotowania

Powierzchnia musi być czysta i sucha. Nowy panel drewniany, który nie był impregnowany przez ponad cztery tygodnie, musi zostać wyczyszczony szczotką drucianą przed nałożeniem Gjøco Oljegrunning. Okna zaimpregnowane próżniowo odtłuścić przed zagruntowaniem. Gładkie i twarde powierzchnie, takie jak strugane panele drewniane, należy przed zagruntowaniem oczyścić szczotką drucianą. Zeskrob luźną farbę z malowanego drewna. Drucianą szczotką szoruj wyblakłe powierzchnie, aż dotrzesz do surowego drewna. Usuń tłuszcz i inne zanieczyszczenia za pomocą Gjøco Husvask.

Wskazówki dotyczące stosowania

Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczalnika. Nowe i nieobrobione panele drewniane należy jak najszybciej po montażu pokryć preparatem Gjøco Oljegrunning. Nałóż jedną warstwę na surowe drewno. Użyj szerokiego pędzla. Na powierzchniach zużytych przez warunki atmosferyczne i silnie chłonnych mogą być potrzebne dwie warstwy. Pamiętaj, aby nałożyć trzy do czterech warstw na końce i łączenia paneli drewnianych, aby zapewnić odpowiedni efekt uszczelnienia. Dalsze malowanie należy przeprowadzić jak najszybciej, nie później niż w ciągu miesiąca. Nie pozwól, aby podczas używania Gjøco Oljegrunning utworzył się film – zetrzyj jego nadmiar niestrzępiącą się ściereczką.

Przechowywanie

Podczas przechowywania farby szczelnie zamknij pokrywę, aby zapobiec rozlaniu i wyschnięciu. Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte. Farbę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej i chronić przed mrozem.

Utylizacja odpadów

Produktu nie wolno wylewać do kanalizacji ani do środowiska naturalnego, lecz dostarczyć do zatwierdzonego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.



Inne informacje

Przed użyciem dobrze wymieszać. Pod bejcę bezbarwną zalecamy olejny podkład bezbarwny, ponieważ pigmentowany podkład olejny może powodować różnice w wyglądzie kolorów. Zrób test przed rozpoczęciem.

Bezpieczeństwo

Wydano kartę charakterystyki produktu. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących ochrony środowiska i środków ostrożności umieszczonych na pojemniku.

Informacje zawarte w tych danych są oparte na testach laboratoryjnych i doświadczeniu praktycznym. Ponieważ jednak produkt jest często używany w warunkach od nas niezależnych, nie możemy zagwarantować niczego poza jakością samego produktu. Produkty będą dostarczane zgodnie z naszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I USŁUG, jeśli nie inne pisemne uzgodnienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych danych bez uprzedzenia. Pod redakcją Gjøco AS
