

Gjöco Protectol to olej impregacyjny do drewna, chroniący przez butwieniem. Do stosowania na zewnątrz. Rewelacyjne właściwości przenikania i zawarty w nim olej lniany skutecznie zapobiegają powstawaniu pęknięć. Gjöco Protectol nadaje się do pokrywania innymi farbami. Przezroczysty, można również częściowo wmieszać w inne farby jako dodatkową ochronę przed butwieniem.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Olej do drewna na bazie oleju lnianego
Kolor:	Przezroczysty
Temperatura zapłonu:	40 °C
Gęstość (kg/l):	ok. 0,8

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, maczanie, natrysk
Rozcieńczanie/czyszczenie:	Nafta
Zużycie:	4 - 12 m ² /litr, zależnie od chłonności drewna
Schnięcie (23 °C, 50 % R.H.):	
Suchość kurzowa:	12 - 24 godz.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Podłoże musi być czyste i suche. Drewno szare, zniszczone przez warunki atmosferyczne, należy oszczotkować szczotką drucianą lub oszlifować przed aplikacją preparatu. Powierzchnie wcześniej malowane lub poddane obróbce należy zeszkobać i oszczotkować z luźnych cząstek. Powierzchnie brudne i/lub zaatakowane czarną pleśnią należy wyczyścić preparatem Gjöco Terrastvätt.

Aplikacja

Podłoże musi być czyste i suche przed aplikacją. Gjöco Protectol należy dobrze wymieszać przed użyciem. Nową stolarkę należy pokryć 2 warstwami lub bardziej "mokro-w-mokro". Powierzchnię stolarki wcześniej poddanej obróbce należy pokryć 3-4 warstwami zgodnie z zapotrzebowaniem. Protectol powinien wnikać w drewno, nie tworząc powłoki. Powłoka na powierzchni drewna może spowodować łuszczenie. Nadmiar wytrzeć bezkłackową ściereczką w kierunku wzdłużnym.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać zgodnie z przepisami narodowymi. Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte w suchym pomieszczeniu o stałej temperaturze.

Postępowanie z odpadami

Wylewanie płynnej farby do kanalizacji lub w środowisku naturalnym jest niedozwolone. Farbę należy dostarczyć do miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.



POZOSTAŁE INFORMACJE

Istnieje wiele rodzajów materiałów impregnowanych. Dowiedz się u dostawcy, kiedy zalecana jest pierwsza impregnacja. Zużyte ścierki itp. należy spalić pod nadzorem lub dobrze zmoczyć wodą z uwagi na ryzyko samozapłonu.

BEZPIECZEŃSTWO

Patrz karta charakterystyki. Zapoznać się z informacją na opakowaniu.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAWY ORAZ USŁUG, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS