

Gjøco Hustvätt to efektywny środek czyszczący na bazie biodegradowalnych surowców, przeznaczony do corocznego czyszczenia zewnętrznej elewacji budynku. Środek usuwa zanieczyszczenia, algi i pleśń ze ścian budynków i może być stosowany do mycia samochodów, łodzi, maszyn i kontenerów. Nadaje się do użytku w warsztatach przemysłowych, rolnictwie, w łaźniach i kąpieliskach publicznych oraz na basenach.

---

#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj	Syntetyczny środek czyszczący
Gęstość (kg/l):	1,06
Wartość pH	Rozcieńczony ok.11

---

#### Sposób użycia

Sposób aplikacji	Natryskarka niskociśnieniowa, rozpylacz lub ew. natryskarka wysokociśnieniowa
Zalecane zużycie	1 litr roztworu na ok. 15 m <sup>2</sup>
Stosunek rozcieńczania	Zwykle rozcieńczenie w stosunku 1:30
Najniższa temperatura podczas aplikacji:	0°C. Najlepszy efekt w temp. 20°C

---

#### INSTRUKCJE

##### Sposób użycia

Podłoże musi być suche przed rozpoczęciem prac. Aplikować Gjøco Hustvätt od dołu do góry dopilnowując, aby wszystkie powierzchnie były nawilżone w celu uniknięcia powstawania plam. Unikać wyciekania preparatu na suchą powierzchnię. Pozostawić na 2-5 minut (nie dopuścić do wyschnięcia). Przy dużym zanieczyszczeniu używać szczotkę. Słukać czystą wodą z węża ogrodowego od dołu w górę. Zakończyć, słukując dokładnie dużą ilością wody od góry w dół. Można zastosować myjkę wysokociśnieniową, należy jednak pamiętać, że wysokie ciśnienie może spowodować łuszczenie drewna i przenikanie wody.

#### POZOSTAŁE INFORMACJE

Produkt należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Puszki należy przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu suchym i w stałej temperaturze.

---

#### Bezpieczeństwo

Patrz: oddzielna karta charakterystyki.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS.