

Gjøco Interiør 40 to tiksotropowa, półmatowa farba do wnętrz na bazie oleju alkidowego, o lekkim zapachu. Dobrze pokrywająca, tworzy gładką i odporną, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię. To idealna farba olejna do ścian, drzwi i listew. Nadaje się min. do kuchni i łazienek, okien, mebli, tapet, tapet z tkaniny, suchego muru i betonu, powierzchni wcześniej pokrytych farbą, na zagruntowanym żelazie itp.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Farba na bazie oleju alkidowego
Kolor:	Biały oraz bazy: A, B, C, mieszanie w systemie Gjõcomix
Połysk	Matowy jedwab 15, Półpołysk 40
Temperatura zapłonu:	43°C
Gęstość (kg/l):	1,2
Zawartość masy suchej (% objętości):	ok. 45

## DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel lub wałek. Zaleca się wykonanie aplikacji natryskiem przez fachowca.
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Nafta
Grubość warstwy mokrej:	80-100 mikrometrów
Grubość warstwy suchej:	40-50 mikrometrów
Zalecane zużycie:	8-12 m <sup>2</sup> /liter
Schnięcie (23 ° C, 50% wzgl. Wilg.)	
Suchość kurzowa:	4 godz.
Czas między kolejnymi aplikacjami, co najmniej:	24 godz. Pełna przyczepność po 4 tygodniach twardnienia. Odmienna pod wpływem zmiany temperatur, wilgotności powietrza, wentylacji oraz grubości warstwy.

## SPOSÓB UŻYCIA

### Przygotowanie

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu, wosku i olejów. Powierzchnie wcześniej malowane czyścić preparatem Gjõco Hustvätt. Stosować się do wskazówek na opakowaniu. Malowane powierzchnie błyszczące i półbłyszczące zmatowić drobnym papierem ściernym. Świeże drewno, beton, powierzchnie obficie kredowane lub bardzo chłonne należy oczyścić i zagruntować preparatem Gjõco Heftgrunn wymieszanym z 10 % naftą.

### Sposób użycia

Gjøco Interiør 40 jest produktem gotowym do użytku. Nie rozcieńczać. Aplikować pędzlem lub wałkiem.

### Pozostałe informacje

Przed użyciem dobrze wymieszać w przypadku ew. rozwarstwienia oleju. Zawartość puszek z różnymi numerami produkcji należy wymieszać przed użyciem w celu uniknięcia różnic w połysku i kolorze.

# GJØCO INTERIØR 15, 40

---

## **Bezpieczeństwo**

Patrz: oddzielna karta charakterystyki.

Wartość graniczna w UE dla produktu (kat A/i.): 300 g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera: <300 g/l LOZ.

---

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjølco AS