

INTERIØR 10

Interiør 10 to rozcieńczona w wodzie czysta farba akrylowa o lekkim zapachu do użytku w pomieszczeniach. Dobrze przykrywa i zapewnia trwałą powierzchnię, którą łatwo utrzymać w czystości. Idealna farba ścienna do malowania w kolorze. Interiør 10 służy do malowania ścian o powierzchniach takich jak tkanina z włókna szklanego, płyty budowlane, panele, tynk, beton, lakierowana tapeta, uprzednio malowane powierzchnie itp.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Akrylowa farba dyspersyjna.
Kolor:	Biały oraz bazy: A, B, C - mieszanie w systemie Gjøcomix
Połysk	Jedwabisty mat 6-8
Lepkość:	70-90
Gęstość (kg/l):	1,3
Zawartość masy suchej (% objętości):	ok. 40

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel lub wałek. Aplikacji natryskiem zaleca się wykonanie przez fachowca.
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Woda / woda, woda z mydłem.
Grubość warstwy mokrej:	120 mikrometrów
Grubość warstwy suchej:	50 mikrometrów
Zalecane zużycie:	8-12 m ² /litr
Schnięcie (23 ° C, 50% względnej wilgotności)	
Suchość kurzowa:	4 godz.
Czas między kolejnymi aplikacjami, co najmniej:	24 godz. Pełna przyczepność po 4 tygodniach twardnienia. Odmienna pod wpływem zmiany temperatur, wilgotności powietrza, wentylacji oraz grubości warstwy.
Minimalna temperatura aplikacji:	+ 5. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy zastosowaniu w temperaturze pokojowej.

INTERIØR 10

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu, wosku oraz olejów. Powierzchnie wcześniej malowane czyścić preparatem Gjøco Hustvätt. Stosować się do wskazówek na opakowaniu. Wcześniej malowane olejem powierzchnie, MDF, twarde i błyszczące powierzchnie są szlifowane papierem ściernym i zagruntowane Gjøco Sparrgrund. Nowe panele i stare przebarwione panele muszą być zagruntowane co najmniej 2 warstwami Gjøco Sparrgrund.

Sposób użycia

Interiør 10 jest gotowe do użycia i nie powinno być rozrzedzane. Aplikuj równomiernie i obficie. W przypadku podłoży ssących i porowatych zalecane są 3 warstwy, aby uniknąć plam.

Pozostałe informacje

Farbę należy chronić przed mrozem. Temperatura aplikacji w powietrzu i podłożu musi wynosić co najmniej + 5 ° C. Pomalowana powierzchnia musi stwardnieć przez co najmniej 4 tygodnie przed czyszczeniem łagodnym detergentem. Dokładnie wymieszaj. Farbę przechowywać z dobrze uszczelnioną pokrywą, aby zapobiec rozlaniu i wysuszeniu. Płynnej farby nie wolno wylewać do odpływów, lecz należy ją dostarczyć do stacji recyklingu. Przed użyciem dobrze wymieszać w ze względu na ew. rozwarstwienia oleju. Zawartość puszek z różnymi numerami produkcji należy zmieszać przed użyciem w celu uniknięcia różnic w potysku i kolorze.

Bezpieczeństwo

Patrz: oddzielna karta charakterystyki. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A / a): 30 g / l (2010). Ten produkt zawiera: <1 g / l LZO.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS