

Gjøco Microdisperser to wodorozcieńczalny grunt do powierzchni mineralnych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Dyspersja o bardzo małym rozmiarze cząsteczek, co w połączeniu z niską lepkością daje bardzo dobre właściwości penetracyjne na podłożach porowatych. Nadaje się do aplikacji na beton surowy, komórkowy, płyty gipsowe oraz powierzchnie szpachlowane. Wiąże luźne cząsteczki na powierzchni i polepsza przyczepność aplikowanej później farby.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Impregnacja na bazie akrylatu styrenu.
Kolor:	Bezbarwny
Połysek	Produkt nie powinien tworzyć powłoki.
Lepkość (Ford Cup):	10-12" F4
Gęstość (kg/l):	1,0
pH	7,5-8
Masa sucha (% objętości):	ok. 15

DANE UŻYTKOWE

Aplikacja:	Gruby pędzel, wałek.
Rozcieńczanie/czyszczenie:	Woda
Zalecane zużycie:	5-10 m ² /litr, zależnie od podłoża
Czas schnięcia (23 °C, 50% wilg. wzgl.):	
Suchość kurzowa:	1 godz.
Czas między kolejnym aplikacjami, co najmniej:	5 godz.
Najniższa temp. przy aplikacji: °C:	+ 5°C

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Luźny tynk lub cząstki muru należy oskrobać/oszczotkować. Jeśli preparat Gjoco Microdisperser ma być stosowany jako impregnacja przed malowaniem farbą, istotne jest, aby podłoże było stałe dla dobre przyczepności.

Sposób użycia

Gjøco Microdisperser jest gotowy do użytku. Nie potrzeba rozcieńczać. W celu obróbki wstępnej przed malowaniem, nałożyć jedną warstwę. W celu uzyskania właściwości wiążących kurz na posadzkach betonowych można nałożyć kilka warstw. Produkt powinien wsiąknąć w podłoże i nie powinien tworzyć powłoki.

Pozostałe informacje

Przed użyciem dobrze wymieszać.

Bezpieczeństwo

Patrz: oddzielna karta charakterystyki.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjoco AS
