

# GJÖCO MURFÄRG | FARBA DO MURÓW

Gjoco Murfärg jest całkowicie matową, otwartą dyfuzyjnie, wodorozcieńczalną farbą styrenowo-akrylową. Zalecana do stosowania na fasadach, murach i podbudowach otynkowanych, betonowych i eternitowych (nie supereternitowych). Farba nadaje się również do malowania ścian i sufitów we wnętrzach narażonych na wilgoć, jak np. piwnica, garaż itp.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Wodorozcieńczalna farba styrenowo-akrylowa
Kolor:	Możliwość barwienia
Połysk:	Całkowity mat 3
Zużycie:	4-6 m <sup>2</sup> /litr zależnie od podłoża
Temperatura zapłonu °C:	-
Ciężar własny kg/l:	ok. 1,5
Masa sucha (% objętości):	ok. 41

## TECHNIKA APLIKACJI:

Sposób aplikacji:	Pędzel, wałek lub natrysk
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Woda
Dane wytyczne dla natryskarki:	
Ustnik:	0.021"
Kąt natrysku:	65°-80°
Ciśnienie farby:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Zalecana grubość warstwy mokrej:	120 my
Zalecana grubość warstwy suchej:	ok. 40
Czas schnięcia (23 °C, 50% R.H.):	
Suchość kurzowa:	ok. 1 godz. Niska temperatura wydłuża czas schnięcia
Minimalne przerwy między aplikacjami:	ok. 2-4 godz., zależnie od temperatury i wilgotności powietrza.
Najniższa temp. przy aplikacji:	+5°C dla temperatury powietrza, powierzchni oraz farby.

## SPOSÓB UŻYCIA

### Przygotowanie

Podłoże musi być czyste i suche. Nowy tynk i nowo wylany beton można malować najwcześniej po 2 miesiącach. Usunąć nalot cementowy i powłokę olejową. Oczyścić z brudu, soli i innych luźnych materiałów, dokładnie szorstkując lub z użyciem myjki ciśnieniowej o niskim ciśnieniu. Pozostawić do wyschnięcia, następnie zagruntować preparatem Gjoco Mineralprimer. Powierzchnie zaatakowane czarną pleśnią lub algami należy oczyścić preparatem Gjoco Hustvätt. Temperatura powietrza, podłoża i farby powinna wynosić co najmniej +5°C.

### Aplikacja

Farba jest gotowa do użytku i nie powinna być rozcieńczana. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskarką. Nie nakładać grubszych warstw niż to konieczne do dobrego pokrycia podłoża. Otwarcie dyfuzyjne działa wówczas najlepiej.

### Informacje ogólne

Chronić przed mrozem. Przed użytkowaniem dobrze wymieszać. Wymieszać zawartość puszek o różnych numerach produkcyjnych w celu uniknięcia różnic w kolorach.

## **Bezpieczeństwo**

Patrz karta charakterystyki.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAWY ORAZ USŁUG, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjöco AB

---