

Gjøco Maling- og Lakkfjerner efektywnie usuwa większość rodzajów farb i lakierów z większości podłoży. Przed zastosowaniem na łodziach z tworzywa sztucznego lub drewna szlachetnego należy najpierw sprawdzić działanie produktu na mniejszej powierzchni.

UWAGA: Maling- og Lakkfjerner oddziałuje na włókna szklane na łodziach z tworzywa sztucznego po rozpuszczeniu farby/podkładu. Produkt nie jest szczególnie efektywny w przypadku farb dwuskładnikowych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj	Pasta
Kolor:	Przezroczysty płyn/pasta
Gęstość (kg/l):	ok. 1,1 l

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Woda
Zalecane zużycie:	2-5 m ² /litr, zależnie od podłoża

SPOSÓB UŻYCIA

Aplikować pędzlem. Przykryć folią dla uzyskania lepszego efektu. Unikać prac w bezpośrednim świetle słonecznym. Zależnie od rodzaju farby i lakieru, po ok. 5-30 min. zaczną tworzyć się miękkie zmarszczki i pęcherze, które należy usunąć skrobąc i zmywając. Najlepsze wyniki osiąga się podczas aplikacji w temperaturze 15-20°C.

Pozostałe informacje

Produkt należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Puszki należy przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu suchym i w stałej temperaturze. UWAGA: Chronić przed mrozem. Unikać przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.

Bezpieczeństwo

Patrz: oddzielna karta charakterystyki.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAWY ORAZ USŁUG, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS