

Gjøco Proff Safe to wodorozcieńczalna, prawie bezwonna, wolna od rozpuszczalników dyspersja PVA do użytku wewnątrz w pomieszczeniach suchych. Gjøco Proff Safe nadaje się jako podkład oraz warstwa środkowa na różnego rodzaju płytach konstrukcyjnych, podłożu gipsowym, betonowym, z włókna szklanego, na wcześniej malowanych powierzchniach itp.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:

Kolor

Połysk

Gęstość (kg/l):

Zawartość masy suchej (%  
objętości):

Farba dyspersyjna PVA

Biały

Mat

ok. 1,4

ok. 40

## DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:

Rozcieńczalnik/środek  
czyszczący:

Zalecane zużycie:

Schnięcie (23 ° C, 50%  
wilgotności względnej)

Suchość kurzowa:

Czas między kolejnymi  
aplikacjami, co najmniej:

Najniższa temp. przy aplikacji:

Pędzel, wałek lub natrysk. Aplikacje natryskiem należy zlecić fachowcom.

Woda

7-10 m<sup>2</sup> / litr

1 godz.

4 godz. Odchylenia z powodu zmiany temperatur, wilgotności powietrza, wentylacji i grubości powłoki.

+ 5°C. W celu uzyskania najlepszego wyniku, aplikować w pokojowej temp.

## SPOSÓB UŻYCIA

### Przygotowanie

Powierzchnia musi być czysta i sucha. Czyścić preparatem Gjøco Hustvätt, opłukać dokładnie czystą wodą. Gładkie/błyszczące powierzchnie należy zmatowić drobnym papierem ściernym. Surowe powierzchnie murowe, pokrywane wapnem i obficie kredowane należy oskrobać, oszczotkować i zagruntować preparatem Gjøco Murseis lub Mineralprimer. Powierzchnie od-/przebarwione zagruntować preparatem Gjøco Proff Isolèr w celu uniknięcia przebić.

### Sposób użycia

Proff Safe jest produktem gotowym do użytku. Nie trzeba rozcieńczać. Proff Safe najlepiej aplikować wałkiem, możliwe jest jednak aplikowanie pędzlem. Dla osiągnięcia najlepszych wyników, pokryć 1 raz preparatem Proff Safe oraz 1–2 razy wybraną gotową do nałożenia farbą.

### Przechowywanie

Dopilnować szczelnego zamknięcia opakowania w celu uniknięcia ew. rozlania i wysychania produktu podczas przechowywania. Transportować i przechowywać w pozycji pionowej, w suchym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.

# GJØCO PROFF SAFE

---

## Postępowanie z odpadami

Wylewanie płynnej farby do kanalizacji lub w środowisku naturalnym jest niedozwolone. Farbę należy dostarczyć do miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.



## OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE

Gjøco Proff Safe jest produktem zatwierdzonym do oznakowania ekologicznego w Norwegii (Miljömärkning Norge) i spełnia wymogi dla szwedzkiego oznakowania ekologicznego Svanen.



Produkty ze znakiem ekologicznym Svanen (Łabędź):

- Przeszły rygorystyczne testy jakościowe
- Zawierają minimalną ilość chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i środowiska.
- Są wydajne, mają dobre właściwości pokrywające i są wytrzymałe.

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Gjøco Proff Safe jest produktem gotowym do użytku. Nie potrzeba rozcieńczać. Dobrze wymieszać przed malowaniem. Chronić przed mrozem. Najniższa temperatura otoczenia i podłoża podczas aplikacji: +5°C. Wymiary opakowań: 9 litrów

## BEZPIECZEŃSTWO

Patrz: oddzielna karta charakterystyki. UE: Wartość graniczna w UE dla produktu (kat A/i.): 30 g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera: <10 g / l LOZ.

---

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Farbę można uznać za półfabrykat. Wyniki aplikacji są uzależnione od obróbki powierzchniowej, temperatury, programu, rodzaju podłoża itp. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS