

Gjøco Gulv- og vegglim - klej do podłóg i ścian jest rozpuszczalnym w wodzie klejem do wykładzin podłogowych i tapet z podłożem piankowym lub bez. Nadaje się do wykładzin korkowych z podłożem PCV oraz wykładzin ściennych z powłoką PCV o grubości min. 0,6 mm. Nie zaleca się stosowania kleju Gjøco Gulv- og vegglim do linoleum.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Dyspersja akrylowa
Kolor:	Biały, nieprzezroczysty po nałożeniu
Ciężar własny kg/l:	ok. 1,27
Zawartość masy suchej, % wagi:	ok. 71

DANE UŻYTKOWE

Zalecane zużycie:	ok. 4-6 m ² / litr, zależnie od podłoża
Sposób aplikacji:	Szpachlówka
Rozpuszczalnik / środek czyszczący:	Woda
Najniższa temp. przy aplikacji °C:	+18
Trwałość:	Co najmniej 2 lata w nienaruszonym opakowaniu w temp. od+10 do +20 °
Czas twardnienia:	ok. 4-7 dób

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Podłoże musi być czyste i suche. Przed zastosowaniem kleju Gjøco Gulv- og vegglim zaszpachlować nierówności i pęknięcia masą szpachlową rozpuszczalną w wodzie.

Aplikacja

Podczas aplikacji temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 18°C. Wymieszać dokładnie przed użyciem. Postępować zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny podłogowej lub ściennej. Klej nakładać odpowiednią szpachlówką. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 2-3 mm. Wykładzinę podłogową położyć w ciągu ok. 30 min. Dla powierzchni niechłonących oraz ścian, odczekać aż klej nie będzie mokry w dotyku - ok. 45–80 min. przed nałożeniem wykładziny. Pocierać delikatnie wy-/okładzinę i wyciskać powietrze.

Przechowywanie

Klej należy transportować i przechowywać w suchym miejscu i chronić od mrozu. Klej należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej (na stojąco).

Postępowanie z odpadami

Wylewanie płynnego kleju do kanalizacji lub w środowisku naturalnym jest niedozwolone. Klej należy dostarczyć do miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.



POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyschnięty klej można usunąć mechanicznie lub denaturatem. Przechowywać w suchym miejscu, chronić od mrozu. Wymiary opakowań: 1 i 5 l.

BEZPIECZEŃSTWO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, klej Gjøco Gulv- og vegglim nie jest zakwalifikowany jako groźny dla zdrowia ani środowiska i nie jest łatwopalny. Patrz: karta charakterystyki. Przeczytaj informację na opakowaniu.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS