



Gjøco Vavlim to klej na bazie wody, który doskonale nadaje się do tkanin z włókna szklanego, tapet na flizelinie, tapet papierowych i tapet winylowych z podkładem papierowym. Zalecany do stosowania w suchych pomieszczeniach.

## DANE FIZYCZNE

Typ:	Etylowa emulsja winyloacetatowa.
Kolor:	Biały
pH:	ok. 7
Temperatura wrzenia °C:	100
Masa własna kg/l:	ok. 1,02
Rozpuszczalność w wodzie (%):	100

## DANE EKSPLOATACYJNE

Rekomendowane zużycie:	3-5 m <sup>2</sup> / litr
Sposób aplikacji:	Pędzel lub wałek z długim włosiem niepozostawiający włókien.
Rozcieńczanie / czyszczenie narzędzi:	Woda
Minimalna temp. aplikacji °C:	+18

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Obróbka wstępna

Podłoże powinno być czyste i suche. Stare luźne kawałki tapety i tapety winylowe należy usuwać przed aplikacją. Wcześniej malowane powierzchnie należy myć za pomocą Gjøco Interiörrengöring. Podłoże mocno chłonne należy zagruntować klejem z dodatkiem 10-15% wody.

### Aplikacja

Temperatura w powietrzu i na podłożu powinna wynosić co najmniej + 18°C. Gjøco Vavlim nakłada się na podłoże za pomocą pędzla lub wałka z długim włosiem. Dobrze wyprostuj tapetę lub tkaninę na podłożu na którym jest naklejana, tak aby powietrze zostało wypchnięte. Upewnij się, że w spoinach jest wystarczająco dużo kleju. Czas instalacji wynosi zwykle 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Tkanina z włókna szklanego jest nakładana natychmiast z mokrym klejem. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta tapety.

### Inne informacje

Przechowywać w suchym i niezamarzającym miejscu, najlepiej w temperaturze + 10°C. Mokry klej i narzędzia są myte wodą z mydłem. Wyszuszony klej jest usuwany mechanicznie lub alkoholem.

### Bezpieczeństwo

Zobacz kartę informacyjną o produkcie.

Informacje w tej karcie są oparte na testach laboratoryjnych i doświadczeniu praktycznym. Ponieważ warunki użytkowania produktów są często poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego innego niż jakość produktu. Produkty są dostarczane zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy i usług, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych danych bez uprzedniego powiadomienia. Farbę można uznać za półprodukt, a wynik zależy od obróbki wstępnej, temperatury, aplikacji, rodzaju podłoża itp. Ta karta danych zastępuje poprzednie wydania i jest automatycznie anulowana 5 lat po dacie publikacji. Wydane przez Gjøco AS