

GJØCO VAVLIM PROFF

Gjøco Vavlim Proff to cienkowarstwowy klej wodny o dłuższym czasie wiązania niż zwykły klej ścienny. Nadaje się na podłoże z włókna szklanego, flizeliny, tapet papierowych i winylowych.

DANE FIZYCZNE

Typ:	Etylowa emulsja winyloacetatowa.
Kolor:	Biały
pH:	ok. 7
Temperatura wrzenia:	100 °C
Masa własna (kg/l):	ok. 1,02
Rozpuszczalność w wodzie:	100 %
Zawartość masy suchej %	ok. 20

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel lub wałek.
Rozcieńczalność / sposób mysia:	Woda.
Wydajność:	3-5 m ² /litr, grubsze podłoża i grubsze tapety, takie jak tapeta z włókna szklanego, mogą wymagać więcej kleju.
Czas twardnienia:	5-30 min. w zależności od temperatury, wilgotności i rodzaju tapety.
Czas schnięnia:	Zależy od podłoża, grubości warstwy, temperatury i wilgotności
Interwał malowania (23 °C, 50% R.H.):	Min. 24 godzin.

INSTRUKCJA

Obróbka wstępna

Podłoże musi być równe, czyste i suche. Stare tapety winylowe i luźne kawałki tapet należy usuwać. Wcześniej pomalowane powierzchnie należy oczyścić za pomocą środka Gjoco Husvask lub odpowiedniego detergentu i umyć czystą wodą. Błyszczące i półbłyszczące powierzchnie należy zmatowić papierem ściennym. Wysoce chłonne podłoża (mur itp.) zagruntować klejem z dodatkiem 10-15% wody.

Aplikacja

Klej ścienny Gjoco Vavlim nakłada się na podłoże za pomocą pędzla lub wałka. Dobrze „wyprasuj” powierzchnię tapety lub tkaniny, aby powietrze zostało wypchnięte. Upewnij się, że w spoinach jest wystarczająco dużo kleju. Klej zawiera wodę, która musi trochę odparować i dlatego musi stać kilka minut przed aplikacją tapety. Czas montażu wynosi 5 - 30 min. w zależności od rodzaju podłoża i rodzaju tapety, a także temperatury i wilgotności powietrza. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta tapety.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym i niezamarzającym miejscu, najlepiej w temperaturze + 10 ° C. Klej należy transportować i przechowywać w stanie suchym i zabezpieczonym przed mrozem. Klej należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej.

Gopodarka odpadami

Klejów w stanie płynnym nie należy wylewać do kanałów ściekowych ani na tereny naturalne, ale należy je dostarczyć na zatwierdzone miejsce usuwania odpadów niebezpiecznych.

INNE INFORMACJE

Mokry klej i narzędzia należy myć wodą z mydłem. Wyszuszony klej należy usuwać mechanicznie lub za pomocą spirytusu. Wielkości opakowań: 1, 5 i 15 litrów

BEZPIECZEŃSTWO

Patrz osobna karta charakterystyki. Przeczytaj informacje na opakowaniu.

Informacje w tej karcie są oparte na testach laboratoryjnych i doświadczeniu praktycznym. Ponieważ warunki użytkowania produktów są często poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego innego niż jakość produktu. Produkty są dostarczane zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy i usług, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych danych bez uprzedniego powiadomienia. Farbę można uznać za półprodukt, a wynik zależy od obróbki wstępnej, temperatury, aplikacji, rodzaju podłoża itp. Ta karta danych zastępuje poprzednie wydania i jest automatycznie anulowana 5 lat po dacie publikacji. Wydane przez Gjoco AS