

Gjøco Vatromslim to cienkowarstwowy klej ścienny do tapet winylowych, PCV i z włókna szklanego w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki i pralnie. Może być stosowany na większości podłoży, takich jak płyta wiórowa, drewno, beton i tynk. Nie stosować do podłóg.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Typ:	Dyspersja PVA
Kolor:	Biały
Ciężar własny (kg/l):	ok. 1,04
Zawartość masy suchej (%)	ok. 38

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel lub wałek z długim włosiem niepozostawiający włókien.
Rozcieżanie / środek myjący:	Woda.
Zużycie:	ok. 4 m ² / litr, zależnie od podłoża.
Czas schnięcia:	Zależy od podłoża, grubości warstwy, temperatury i wilgotności.
Interwał malowania:	Min. 24 godz.
Grubość powłoki:	Max. 3 mm
Minimalna temperatura aplikacji:	+15 °C

SPOSÓB UŻYCIA

Obróbka wstępna

Pomalowane lub pokryte winylem powierzchnie należy przeszlifować i / lub umyć Gjøco Husvask lub odpowiednim detergentem. Nierówności i pęknięcia należy zaszpachlować przed aplikacją. Silnie chłonne podłoża należy zagruntować klejem Gjøco Vatromslim rozcieńczonym 3 częściami wody.

Aplikacja

Podczas aplikacji temperatura nie powinna być niższa niż 15 ° C. Na tapetach winylowych klej powinien wyschnąć przez 10-15 minut przed nałożeniem. Przyklej bezpośrednio do ściany, jeśli nakładasz ciężkie materiały. W przypadku lekkich materiałów (winylu) na tapetę należy nałożyć klej. Pozostaw klej do lekkiego wyschnięcia na kilka minut przed nałożeniem.

Przechowywanie

Produkt należy transportować i przechowywać w stanie suchym i zabezpieczonym przed mrozem. Produkt należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej.

Gospodarka odpadami

Ciekłych klejów nie należy opróżniać do kanałów ściekowych ani na zewnątrz na terenach zielonych, ale należy je dostarczyć na zatwierdzone miejsce usuwania odpadów niebezpiecznych.

Inne informacje

Wysuszony klej można usunąć mechanicznie lub za pomocą spirytusu. Żelazo ulega korozji w kontakcie z klejem. Wielkości opakowań: 1 i 5 litrów.

Bezpieczeństwo

Patrz osobna karta charakterystyki. Przeczytaj informacje na opakowaniu.

Informacje w tej karcie są oparte na testach laboratoryjnych i doświadczeniu praktycznym. Ponieważ warunki użytkowania produktów są często poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego innego niż jakość produktu. Produkty są dostarczane zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy i usług, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych danych bez uprzedniego powiadomienia. Farbę można uznać za półprodukt, a wynik zależy od obróbki wstępnej, temperatury, aplikacji, rodzaju podłoża itp. Arkusz danych zastępuje poprzednie edycje i jest automatycznie anulowany 5 lat po dacie publikacji. Wydane przez Gjoco AS