

Proff Lättspackel Medium

Proff Lättspackel Medium to wysokiej jakości lekka masa szpachlowa do wszystkich standardowych podłoży na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz suchych pomieszczeń. Produkt jest łatwy do nakładania i szlifowania oraz ma bardzo dobrą zdolność wypełniania. Produkt nadaje się zarówno do szpachlowania punktowego, jak i szerokiego szpachlowania tynków, betonu, betonu komórkowego oraz wcześniej malowanych powierzchni, zarówno w renowacji, jak i nowej budowie. Nadaje się do stosowania pod tapety.

Właściwości fizyczne

| | |
|---|--|
| Typ | Lateksowy polimer z lekkim wypełniaczem i dolomitem |
| Kolor | Szary |
| Gęstość | Ok. 1,3 kg/l |
| PH | Ok. 9 |
| Wielkość ziarna | Maks. 0,2 mm |
| Zawartość suchej masy, objętość % | Ok. 58 |
| Metoda aplikacji: | Szpachla stalowa, paca stalowa lub maszyna |
| Rozcieńczanie/środek czyszczący: | Woda. Zwykle nie należy rozcieńczać |
| Zużycie materiału: | Przy szerokim szpachlowaniu o grubości warstwy 1 mm: 1 litr/m ² |
| Czas schnięcia: | Zależy od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza |
| Suchość na dotyk: | Ok. 0,5 godziny |
| Minimalny czas do ponownego malowania: | Ok. 24 godziny |
| Grubość warstwy: | Maks. 3 mm |
| Minimalna temperatura aplikacji: | +5°C |
| Trwałość: | 1 rok w nieotwartym opakowaniu |

Przygotowanie

Powierzchnie powinny być czyste, suche i dobrze związane. Błyszczące, pomalowane powierzchnie należy oczyścić za pomocą Gjoco Husvask lub Gjoco Interiørvask i zmatowić. Nierówności usuwa się poprzez szlifowanie. Do szpachlowania nowych płyt gipsowych należy użyć Proff Lättspackel Fin i taśmy papierowej.

Proff Lättspackel Medium

Taśmę papierową nakłada się na mokrą szpachlę i dobrze wciska szeroką szpachlą. Następnie ponownie nakłada się Proff Lättspackel Fin. Nadmiar szpachli usuwa się.

Przechowywanie

Podczas przechowywania pozostałej szpachli, należy dokładnie zamknąć pokrywę, aby zapobiec rozlaniu i wyschnięciu. Szpachla powinna być transportowana, przechowywana i składowana w pozycji pionowej, w suchym i wolnym od mrozu miejscu.

Gospodarowanie odpadami

Szpachla i woda po myciu nie mogą być wylwane do kanalizacji ani do środowiska naturalnego, lecz muszą być dostarczone do stacji recyklingu. Puste, czyste i suche plastikowe opakowania bez uchwytów mogą być dostarczone jako odpady plastikowe.



Pozostałe informacje

Przechowywać w suchym i wolnym od mrozu miejscu, chronić przed światłem słonecznym. Nieotwarte opakowanie można przechowywać przez 12 miesięcy. Może być również trwałe po 12 miesiącach, należy sprawdzić konsystencję i zapach. Rozmiary opakowań: 400 ml, 3 L i 10 L.

Bezpieczeństwo

Zobacz osobną kartę charakterystyki. Przeczytaj informacje na opakowaniu.

Używaj ochrony oczu podczas szlifowania większych powierzchni.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjoco AS